



**Technische Daten Ledvance Led-Scheinwerfer Flex Weiß 40W 5800lm 830 45X140 | IP66 - Dali Dimmbar - Asymmetrisch**

## Produkt ansehen

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252253                           |
| EAN                                     | 4099854373145                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellername                          | FL FLEX DA P 40W 830 A45X140 WAL |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                           |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Watt                         | 40               |
| Ersetzt (Watt)               | 50               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5800             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 145              |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 45x140          |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

